



SCHNEIDER CONTACT EASYPACT TVS 4P(4 NO) - AC-1 - = BOB. 415 V 16A - 24 V AC

gama EasyPact

nume produs EasyPact TVS

tip produs sau componenta Contactor

nume scurt al dispozitivului LC1E

aplicatie contactor Sarcina rezistiva

categorie de utilizare AC-1

descriere poli 4P

power pole contact composition 4 NO

[Ue] tensiune operationala nominala Circuit electric [Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1

categorie de supratensiune III

[Ith] curent termic conventional in aer liber 16 A la standarde IEC 60947-1

certificari produs EAC

grad de protectie IP IP2x conformitate cu SR EN 60529

tratament protector TH (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60068

grad de poluare 3

temperatura ambianta pentru utilizare -5...55 °C

temperatura de depozitare -60...80 °C

temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -20...70 °C la U_c

altitudinea de functionare 3000 m fara declasare

rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1

rezistenta mecanica Vibratii contactor deschis 1.5 Gn, 5...300 Hz - Vibratii contactor inchis 3 Gn, 5...300 Hz -

Socuri contactor deschis 7 Gn for 11 ms - Socuri contactor inchis 10 Gn pentru 11 ms

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 184,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contact-easypact-tvs-4p-4-no-ac-1-bob-415-v-16a-24-v-ac-97802>