



SCHNEIDER RELEU CONTROL FAZA RM17-TT - INTERVAL 183 - 484 V C.A.

gama de produse Zelio Control

tip produs sau componenta Relee de masura si control modulare

tip releu Releu de control

aplicatie specifica produsului Pentru alimentare trifazica

nume releu RM17TG

parametri monitorizati ai releului Asimetrie - Ordinea fazelor

time delay Fara

capacitatea de comutare in VA 1250 VA

interval de masura 208...480 V tensiune c.a.

tensiunea maxima de comutatie 250 V c.a. - 250 V c.c.

curentul minim de comutare 10 mA la 5 V c.c.

limitele tensiunii de alimentare 183...484 V c.a.

limite de tensiune circuit de cda - 12 % + 10 % Un

puterea consumata in VA 0...22 VA la 400 V c.a. 50 Hz

prag de detectare a tensiunii < 100 V c.a.

frecventa circuit de cda 50...60 Hz +/- 10 %

contacte de iesire 2 C/O

curent nominal de iesire 5 A

measurement voltage limits 183...528 V c.a.

delay at power up 650 ms

interval de tensiune 183...484 V

timp de raspuns 500 M? la 500 V c.c. conformitate cu IEC 60255-5 - > 500 M? la 500 V c.c. conformitate cu SR EN 60664-1

[Ui] tensiune nominala de izolatie 400 V conformitate cu SR EN 60664-1

frecventa de alimentare 50/60 Hz +/- 10 %

pozitie de operare Orice pozitie fara declarare

conexiuni - borne Borne cu suruburi, 1 x 0.5...1 x 4 mm² (AWG 20...AWG 11) solid fara terminale de cablu -

Borne cu suruburi, 3 x 0.5 - 2 x 2.5 mm² (AWG 20...AWG 14) solid fara terminale de cablu - Borne cu suruburi, 1 x 0.2 - 1 x 2.5 mm² (AWG 24...AWG 12) flexibil cu pini - Borne cu suruburi, 2 x 0.2 - 2 x 1.5 mm² (AWG 24 - AWG 16) flexibil cu pini
cuplu de strangere 0,6...1 N.m conformitate cu IEC 60947-1
matel carcasa Plastic cu autostingere
semnalizare locala Relay ON LED (galben)
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm conformitate cu EN/IEC 60715
durabilitate electrica 10000 cic
durabilitate mecanica 30000000 cic
rata de operare compatibilitate electromagnetica Emisii standard pentru mediul industl conformitate cu EN/IEC 61000-6-4 - Emisii standard pentru mediul rezidential, comercial si usor industl conformitate cu EN/IEC 61000-6-3 - Imunitate pentru medii industriale conformitate cu EN/IEC 61000-6-2
standarde EN/IEC 60255-1
certificari produs GOST - C-Tick - UL - CSA - GL
directivele 73/23/EEC - directiva joasa tensiune - 89/336/EEC - electromagnetic compatibility
temperatura de depozitare -40...70 °C
temperatura de utilizare -20...50 °C
umiditate relativa 95 % la 55 °C conformitate cu IEC 60068-2-30
rezistenta la vibratii 0.35 mm (f= 5...57,6 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6 - 1 gn (f= 57,6...150 Hz) conformitate cu IEC 60255-21-1
rezistenta la socuri 15 gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60255-21-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (borne) - IP30 conformitate cu SR EN 60529 (carcasa)
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
tensiune de incercare 2 kV c.a. 50 Hz, 1 min.
unda de soc nedisipativa 4 kV
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 245,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-control-faza-rm17-tt-interval-183-484-v-c-a-97849>