



## SCHNEIDER EASYPACT CVS - CVS250F TM200D INTRERUPTOR - 3P/3D

gama de produse EasyPact CVS100...250

tip produs sau componenta Disjuncteur

nume scurt al dispozitivului CVS250F

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3d

Earth leakage protection (Vigi add on) Fara

[In] curent nominal 250 A la 40 °C

cod de clasificare disjunctoare F

tip retea C.a.

[Icu] Breaking capacity 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la

380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

nume unitate de declansare TM-D

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

gama unitatii de declansare 200 A la 40 °C

tip de protectie Protectie la scurtcircuit (magnetica) - Protectie la suprasarcina (termica)

frecventa retea 50/60 Hz

tip de control Comutare

mod de montare Fix

suport de montare Placa posterioara

conexiune superioara Fata

conexiune inferioara Fata

conexiuni - borne Screw connection

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

gama de reglaj a protectiei termice 140...200 A

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 70 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate mecanica 20000 cic  
durabilitate electrica 10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2  
pasul conexiunii 35 mm  
indicator de pozitie contact Da  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil  
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In  
tip de ajustare intarziere prelungita Fix  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Fix  
interval de reglare a restabilirii instantanee 2000 A  
inaltime 161 mm  
latime 105 mm  
adancime 86 mm  
greutate produs 2 kg  
clasa de protectie la electrocutare Clasa II  
standarde SR EN 60947-2 - SR EN 60947-2  
certificari produs GOST - IEC  
grad de protectie IP IP40  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -50...85 °C  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1.141,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/easypact-cvs-cvs250f-tm200d-interruptor-3p-3d-98223>