



SCHNEIDER EASYPACT CVS - CVS400F TM320D INTRERUPTOR - 3P/3D

gama de produse Easypact CVS400...630
tip produs sau componenta Disjuncteur
nume scurt al dispozitivului CVS400F
domeniul de aplicare al aparatului Distribution
descriere poli 3P
descriere poli protejati 3d
Earth leakage protection (Vigi add on) Fara
[In] curent nominal 400 A la 40 °C
cod de clasificare disjunctoare F
tip retea C.a.
[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
categorii de utilizare Catego A
nume unitate de declansare TM-D
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
gama unitatii de declansare 320 A la 40 °C
tip de protectie Protectie la suprasarcina (termica) - Protectie la scurtcircuit (magnetica)
frecventa retea 50/60 Hz
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
conexiuni - borne Screw connection
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2
gama de reglaj a protectiei termice 224...320 A

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 23 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate mecanica 15000 cic
durabilitate electrica 6000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 45 mm
indicator de pozitie contact Da
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil
interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita Fix
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Reglabil
interval de reglare a restabilirii instantanee 5...10 x In
inaltime 255 mm
latime 140 mm
adancime 110 mm
greutate produs 4,7 kg
clasa de protectie la electrocutare Clasa II
standarde SR EN 60947-2 - SR EN 60947-2
certificari produs GOST - IEC
grad de protectie IP IP40
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -50...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 2.242,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easypact-cvs-cvs400f-tm320d-interruptor-3p-3d-98228>