



SCHNEIDER EASYPACT CVS - CVS630F TM600D INTRERUPTOR - 4P/4D

gama de produse EasyPact CVS400...630

tip produs sau componenta Disjuncteur

nume scurt al dispozitivului CVS630F

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 4P

descriere poli protejati 4d

pozitie neutrului Stanga

Earth leakage protection (Vigi add on) Fara

[In] curent nominal 630 A la 40 °C

cod de clasificare disjunctoare F

tip retea C.a.

[Icu] Breaking capacity 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

nume unitate de declansare TM-D

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

gama unitatii de declansare 600 A la 40 °C

tip de protectie Protectie la suprasarcina (termica) - Protectie la scurtcircuit (magnetica)

frecventa retea 50/60 Hz

tip de control Comutare

mod de montare Fix

suport de montare Placa posterioara

conexiune superioara Fata

conexiune inferioara Fata

conexiuni - borne Screw connection

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947-2

gama de reglaj a protectiei termice 420...600 A

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 23 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate mecanica 15000 cic

durabilitate electrica 4000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2

pasul conexiunii 45 mm

indicator de pozitie contact Da

setare de protectie neutru 1 x Ir (4d)

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil

interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In

tip de ajustareintarziere prelungita Fix

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Reglabil

interval de reglare a restabilirii instantanee 4...8 x In

inaltime 255 mm

latime 185 mm

adancime 110 mm

greutate produs 7,1 kg

clasa de protectie la electrocutare Clasa II

standarde SR EN 60947-2 - SR EN 60947-2

certificari produs GOST - IEC

grad de protectie IP IP40

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -50...85 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 4.621,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/easypact-cvs-cvs630f-tm600d-intreruptor-4p-4d-98235>