



## SCHNEIDER INTREERRUPTOR AUTOMAT EASYPACT EZC100F - TMD - 15 A - 3 POLI 3D

gama de produse EasyPact

tip produs sau componenta Disjunctor

nume scurt al dispozitivului Easypact EZC100F

nume disjunctor Easypact EZC100F

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip retea C.a. - C.c.

frecventa retea 50/60 Hz

[In] curent nominal 100 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operationala nominala 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.

conformitate cu SR EN 60947-2

cod de clasificare disjunctoare F

capacitate de rupere 25 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la

220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 5 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR

EN 60947-2 - 5 kA Icu la 250 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2 - 5 kA Icu la 550 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2 - 10 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 10 kA

Icu la 400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 7,5 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 12,5 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN

60947-2 - 12,5 kA la 220/230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 125 V c.c.

conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 550 V c.a.

50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 5 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 5

kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 3,75 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2  
adecvare pentru izolare Da conformitate cu SR EN 60947-2  
categorie de utilizare Catego A  
nume unitate de declansare TM-D  
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic  
gama uitații de declansare 15 A la 50 °C  
tip de protecție Protecție la scurtcircuit - Protecție la suprasarcină  
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1 - 3 conformitate cu IEC 947-1  
tip de control Comutare  
mod de montare Fix  
suport de montare Placa posterioară  
conexiune superioară Fata  
conexiune inferioară Fata  
durabilitate mecanică 8500 cic  
durabilitate electrică Catego A 1500 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
pasul conexiunii 25 mm  
semnalizare locală Indicație de contact pozitiv  
setare de protecție neutru Fără protecție  
protecție de scurgere la pamant Fără  
înălțime 130 mm  
lățime 75 mm  
adâncime 60 mm  
standarde JIS C8201-2-2 - EN/IEC 60947-1 - GB/T 14048.2 - SR EN 60947-2  
grad de protecție IP IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de protecție IK IK07 conformitate cu IEC 62262  
temperatura ambianță pentru utilizare -25...70 °C  
temperatura de depozitare -35...85 °C  
Stare ofertă sustenabilă Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declarația REACH  
Conform REACH fără SVHC Da  
Directiva RoHS UE Under investigation  
Fără mercur Da  
Informații privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declarația RoHS Produs în afara domeniului de aplicare a RoHS . Declarația privind substanțele în scop informativ.  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Nu sunt necesare operații de reciclare speciale Informații privind sfârșitul duratei de viață  
WEEE În Uniunea Europeană, produsele trebuie reciclate respectând sistemul specific de colectare a deșeurilor și nu trebuie să ajungă în puștele de colectare a deșeurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 309,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-ecz100f-tmd-15-a-3-poli-3d-98239>