



SCHNEIDER INTRERUPTOR EASYPACT EZC250F - TMD - 175 A - 3 POLI 3D

gama de produse EasyPact

tip produs sau componenta Disjuncteur

nume scurt al dispozitivului EasyPact Ezc250F

nume disjuncteur EasyPact Ezc250F

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip retea C.c. - C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

[In] curent nominal 250 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operationala nominala 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 250 V c.c.

conformitate cu SR EN 60947-2

cod de clasificare disjunctoare F

capacitate de rupere 10 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 15 kA Icu la

400...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 18 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate

cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la 110...130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la

220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 5 kA Icu la 125 V c.c. 1P conformitate cu SR

EN 60947-2 - 5 kA Icu la 250 V c.c. 2P conformitate cu SR EN 60947-2 - 5 kA Icu la 550 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 9 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

- 12,5 kA la 110/130 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 12,5 kA la 220/230/240 V c.a. 50/60

Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 125 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 250 V

c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 2,5 kA la 550 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 9 kA

la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 7,5 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu

SR EN 60947-2

adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2
categorie de utilizare Catego A
nume unitate de declansare TM-D
tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
gama uitatii de declansare 175 A la 50 °C
tip de protectie Protectie la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60664-1 - 3 conformitate cu IEC 947-1
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica Catego A 5000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 35 mm
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
setare de protectie neutru Fara protectie
protectie de scurgere la pamant Fara
inaltime 165 mm
latime 105 mm
adancime 60 mm
standarde EN/IEC 60947-1 - GB/T 14048.2 - SR EN 60947-2 - JIS C8201-2-2
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -35...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 600,64 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrruptor-easypact-ezc250f-tmd-175-a-3-poli-3d-98276>