



SCHNEIDER INTREERRUPTOR CIRCUIT EASYPACT EZC630N - TMD - 500 A - 3 COLOANE 3D

gama de produse EasyPact

tip produs sau componenta Disjuncteur

nume scurt al dispozitivului Easypact EZC630N

nume disjuncteur Easypact EZC630N

domeniul de aplicare al aparatului Distribution

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip retea C.c. - C.a.

frecventa retea 50/60 Hz

[In] curent nominal 630 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.c. conformitate cu SR EN 60947-2 - 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

cod de clasificare disjunctoare N

capacitate de rupere 36 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 40 kA Icu la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 18 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 40 kA la 220/230 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA la 380 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

adekvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

nume unitate de declansare TM-D

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

gama uitatii de declansare 500 A la 50 °C

tip de protectie Protectie la scurtcircuit - Protectie la suprasarcina
grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica Catego A 3000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 45 mm
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
indicator de pozitie contact Da
curent magnetic de declansare 5000 A
setare de protectie neutru Fara protectie
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Fix
tip de ajustareintarziere prelungita Fix
protectie de scurgere la pamant Fara
inaltime 255 mm
latime 185 mm
adancime 140 mm
greutate produs 6,4 kg
cantitate per set 1 bucata
culoare Negru
standarde SR EN 60947-2 - GB/T 14048.2 - JIS C8201-2-2 - EN/IEC 60947-1
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -35...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 3.021,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interruptor-circuit-easypact-ezc630n-tmd-500-a-3-coloane-3d-98297>