



SCHNEIDER INTRERUPTOR AUTOMAT EASYPACT EZCV250H - TMD - 125 A - 3 POLI 3D

gama de produse EasyPact

tip produs sau componenta Disjunctori

nume scurt al dispozitivului EasyPact EZCV250H

nume disjunctori EasyPact EZCV250H

domeniul de aplicare al aparatului Distribuție

descriere poli 3P

descriere poli protejati 3t

tip rețea C.a.

frecvența rețea 50/60 Hz

[In] curent nominal 250 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominală de izolație 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune de țineră la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune operațională nominală 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

cod de clasificare disjunctoare H

capacitate de rupere 100 kA Icu la 220...240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 25 kA Icu la

440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 36 kA Icu la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate

cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu 12,5 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN

60947-2 - 18 kA la 380...415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 50 kA la 220...240 V c.a.

50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

adevărare pentru izolație Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare Catego A

nume unitate de declanșare TM-D

tehnologie unitate de declanșare Termo-magnetic

gama uitații de declanșare 125 A la 40 °C

tip de protecție Protecție de scurgere la pamant - Protecție la scurtcircuit - Protecție la suprasarcină

grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
tip de control Comutare
mod de montare Fix
suport de montare Placa posterioara
conexiune superioara Fata
conexiune inferioara Fata
durabilitate mecanica 10000 cic
durabilitate electrica Catego A 5000 cic 415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pasul conexiunii 35 mm
semnalizare locala Indicatie de contact pozitiv
setare de protectie neutru Fara protectie
protectie de scurgere la pamant Cu
inaltime 165 mm
latime 105 mm
adancime 68 mm
standarde JIS C8201-2-2 - SR EN 60947-2 - EN/IEC 60947-1 - GB/T 14048.2
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C
temperatura de depozitare -35...85 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.372,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/interruptor-automat-easypact-ezcv250h-tmd-125-a-3-poli-3d-98302>