



SCHNEIDER MODUL DE AFISARE FDM 128 - 163*129 MM - IP55

nume scurt al dispozitivului FDM129

tip produs sau componenta Modul de afișare

categorie de accesorii/piese separate Display and signalling accessory

compatibilitate gama Acti 9 Smartlink smart communication module - Compact NSX - Masterpact NT - Masterpact NW - Compact NS630b...1600 - Compact NS1600b...3200 - PowerPact H - PowerPact J - PowerPact L - PowerPact Multistandard - PowerPact P - PowerPact R

tip oferta C4 - C5

nume produs Enerlin'X FDM

functie a modulului Vizualizare rețea - Contorizare - Cda de la distanță - Afișare alarma

tip de control Telecda

mod de montare Montaj incastat

suport de montare Montat aparent cu kit

tip afișaj LCD TFT color matricial cu retroiluminare LED

rezolutie afișaj 320 x 240 pixeli QVGA

unghi de vedere orizontal x vertical 71 x 80°

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 15...20 %

maximum power consumption in W 6,8 W

standarde CE - CSA - UL

inaltime 129 mm

latime 163 mm

catego accesorii/piese separate Spare part pentru Compact NS630b...1600 - Spare part pentru Compact NS1600b...3200

grad de protectie IP IP54 - Fata frontala IP65

temperatura ambianta pentru utilizare -10...55 °C

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 3.664,18 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-de-afisare-fdm-128-163-129-mm-ip55-98334>