



## **SCHNEIDER ENERLIN'X IFE, ETHERNET INTERFACE FOR CIRCUIT BREAKERS**

nume scurt al dispozitivului IFE

tip produs sau componenta Modul de interfata

compatibilitate gama Compact NS630b...1600 - Masterpact NT - Compact NS1600b...3200 - Masterpact NW - Compact NSX - PowerPact P - PowerPact L - PowerPact J - PowerPact H - Masterpact MTZ

tipul rețelei de comunicare Ethernet, Modbus TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, SNMP10/100 Mbit/s pornit  
2 porturi RJ45 - Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45

server Web Server HTTP integrat

mod de montare Cu cleme

suport de montare Sina DIN 35 mm

tip de control Cu ajutorul softului

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 20...10 %

maximum supply current 3 A

consum de curent 120 mA

compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Imunitate la campuri radiate 10 V/m - Test de imunitate la supratensiuni conformitate cu EN/IEC 61000-4-5

conexiuni - borne Conector RJ45

certificari produs GOST - CULus - FCC - CE

standarde UL 60950 - UL 508 - IEC 60947-6-2 - IEC 60950

inaltime 105 mm

latime 72 mm

adancime 71 mm

greutate produs 182,5 g

catego accesorii/piese separate Spare part pentru Compact NS630b...1600 - Spare part pentru Compact NS1600b...3200

grad de protectie IP Conectori IP2x - Alte componente IP3x - Panou frontal IP4X

umiditate relativa 5...85 %

temperatura de depozitare -40...85 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -20...70 °C

grad de poluare 3

Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94 - V0 conformitate cu IEC 60947-1 - V0 conformitate cu IEC 60695-2-11

rezistenta la socuri 1001 m/s<sup>2</sup>

frecventa vibratiilor 5...8,4 Hz

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 2.838,81 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/enerlin-x-ife-ethernet-interface-for-circuit-breakers-98335>