



## **SCHNEIDER ENERLIN'X IFM - MODBUS-SL INTERFACE FOR ONE CIRCUIT BREAKER**

nume scurt al dispozitivului IFM V2

tip produs sau componenta Modul de interfata

compatibilitate gama Masterpact NT - Compact NS1600b...3200 - Masterpact NW - Compact NSX - PowerPact P - PowerPact L - PowerPact J - PowerPact H

tip oferta C5

tipul retelei de comunicatie Conector logic universal pornit 2 porturi RJ45 - Modbus, slave linie sela Modbus9.6...38.4 kbauds pornit 1 RJ45

mod de montare Cu cleme

suport de montare Sina DIN 35 mm

clasa de precizie Class 2 sursa de alimentare

tensiune de intrare 24 V c.c. - 20...10 %

tensiune de iesire 24 V c.c.

curent de iesire 3 A

consum de curent 30 mA 24 V DC room temperature

compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la supratensiuni 2 kV CM, 1 kV DM conformitate cu EN/IEC 61000-4-5 - Perturba?ii conduse de RF 10 V - Test de imunitate la caderi de tensiune si intreruperi 100 %, 20 ms - Test de imunitate la caderi de tensiune si intreruperi 60 %, 200 ms - Test de imunitate la caderi de tensiune si intreruperi 30 %, 500 ms - Power frequency for status inputs 30 A/m - Imunitate la campuri radiate 10 V/m conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Test de imunitate la descarcari electrostatice 8 kV air, 6 kV contact conformitate cu EN/IEC 61000-4-2

putere consumata 1,635 W

tip memorie EEPROM stocare date

conexiuni - borne Conector RJ45 - Borne tip cu surub

certificari produs EAC - CULus - CE - FCC

standarde CISPR 22 - UL 61010 - UL 60950 - CISPR 24 - CISPR 11 - IEC 60950 - IACS E10

inaltime 109 mm

latime 18 mm

adancime 73 mm

greutate produs 120 g

grad de protectie IP Conectori IP20 - Alte componente IP30

umiditate relativa 5...85 % la 55 °C fara condensare

temperatura de depozitare -40...85 °C

temperatura ambianta pentru utilizare -20...70 °C

grad de poluare 3

Intarziere flacara V0 conformitate cu UL 94

rezistenta la socuri +/- 15 gn 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27

frecventa vibratiilor 5...8,4 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.180,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/enerlin-x-ifm-modbus-sl-interface-for-one-circuit-breaker-98337>