



### SCHNEIDER MODUL I/O (6DI, 3O/P, 1AI)

nume scurt al dispozitivului I/O

tip produs sau componenta Modul I/O

compatibilitate gama Masterpact NT - Masterpact NW - Compact NS630b...1600 - Compact NS1600b...3200 - Compact NSX - PowerPact H - PowerPact J - PowerPact L - PowerPact P - PowerPact R - Masterpact MTZ

nume produs Enerlin'X IO

tipul rețelei de comunicare Conector logic universal pornit 2 conectori RJ45

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 20...10 %

curentul consumat 165 mA

compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC

61000-4-2 - Imunitate la campuri radiate 10 V/m conformitate cu EN/IEC 61000-4-3 - Test de imunitate la supratensiuni conformitate cu EN/IEC 61000-4-5

numar de intrari 6 digital - 1 analogic

tip de intrare Digital la stare 1 19,8...25,2 V - c.c. - 6,1...8,8 mA - Digital la stare 0 0...19,8 V - c.c. - 0 mA

numar de iesiri 3 digital

tip de iesire Digital 250 V - c.a. - 5 A

lungime cablu 10 m

mod de montare Cu cleme

suport de montare Sina DIN 35 mm

tip de control Cu ajutorul softului

temporizare 0...20 s

frecventa vibratiilor 5...8,4 Hz

conexiuni - borne Cutie de borne cu suruburi

certificari produs FCC - GOST - CE - CULus

standarde IEC 60947-6-2 - UL 60950 - IEC 60950 - UL 508

adancime 70,6 mm

inaltime 116 mm

latime 71,7 mm

greutate produs 229,5 g

umiditate relativa 5...85 %

grad de protectie IP Conectori IP2x - Panou frontal IP4X - Alte componente IP3x

temperatura ambianta pentru utilizare -20...70 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

grad de poluare 3

Intarziere flacara V0 conformitate cu UL

rezistenta la socuri 1001 m/s<sup>2</sup>

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.969,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/modul-i-o-6di-3o-p-1ai-98338>