



**SCHNEIDER EXIWAY EASYLED - BLOC LUMINA MRGC - INTRETINERE STD 3H 105**  
**LM - IP42 - LED**

gama Exiway

nume produs Exiway Easyled

tip produs sau componenta Dispozitiv de iluminat de urgenta

function Standard

alimentare Mentinut

numar de baterii 1 x 3,6 V 1,6 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)

sursa de lumina LED integral 4 x 0.5 W

informatii suplimentare dispozitiv de conectare Can be inhibited with rest mode via Teleur range of remote controls

compatibilitate gama telecda

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V 50/60 Hz

puterea consumata in VA 3,7 VA

clasa de izolatie electrica Clasa II

autonomie 3 h

z timp de incarcare 24 H

flux luminos 105 lm

type of glass Serigraphed transparent glass

montare dispozitiv Aparent ceiling - Ingropat false ceiling - Ingropat wall - Aparent wall

inaltime 292 mm

adancime 116 mm

adancime 37 mm

greutate produs 0,52 kg

grad de protectie IP IP42

grad de protectie IK IK07

temperatura de utilizare 0...40 °C

rezistenta la foc 850 °C

certificari produs ENEC

standarde EN/IEC 60598-2-22 - Directiva EMC - EN 60598-1 - EN 62471

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 385,42 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/exiway-easyled-bloc-lumina-mrgc-intretinere-std-3h-105-lm-ip42-led-98348>