



## SCHNEIDER IEM3355 CONTOR ENERGIE - 125 A - MODBUS - 1 DIGITAL I - 1 DIGITAL

gama Acti 9

range of product Acti 9 iEM3000

nume scurt al dispozitivului IEM3355

tip produs sau componenta Energy meter

descriere poli 3P + N - 1P + N - 3P

tip de masurare Active and reactive energy - Active and reactive power - Current - Tensiune

metering type Active, reactive, apparent energy (signed, four quadrant)

domeniul de aplicare al aparatului Multi-tariff - Sub billing - Partial meter

clasa de precizie Clasa 1 energie activa conformitate cu IEC 62053-21 - Clasa 1 energie activa conformitate

cu IEC 61557-12 - Class B energie activa conformitate cu EN 50470-3

input type direct input

[In] curent nominal 125 A

tensiune nominala 100...277 V - 173...480 V

frecventa retea 50 Hz - 60 Hz

tip tehnologie Electronic

tip afisaj Ecran LCD

sampling rate 32 samples/cycle

curentul de masura 0...125 A

valoarea maxima masurata 99999999.9 kWh

tariff input Tariff (4)

protocol port de comunicare Modbus RTU la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds even/odd or none, izolatie 4000 V

suport pentru port de comunicatie Borna cu ?urub RS485

semnalizare locala Verde indicator luminos alimentat - Galben intermitent LED accuracy checking - alarma

suprasarcina - Galben indicator luminos communications are active on the Modbus port (Modbus)

numar de intrari 1 digital 0...5 V/11...40 V 24 V c.c.

numar de iesiri 1 digital (static)

tensiune de iesire 5...40 V c.c. 50 mA  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
conexiuni - borne borne cu suruburi 50 mm<sup>2</sup> cablu(ri)  
categorii de supratensiune III  
standarde IEC 61010 - IEC 61036 - IEC 61557-12 - IEC 62053-23 - UL 61010-1 - IEC 62053-21  
certificari produs CE conformitate cu IEC 61010 (safety) - CE conformitate cu EN 61557-12 (power monitor) - CE conformitate cu IEC 61326-1 (EMC) - CULus conformitate cu UL 61010 (safety) - CULus conformitate cu ANSI C12.20 (sub-meter) - EAC (sub-meter) - RCM conformitate cu NMI M 6-1 (sub-meter) - UL - MID conformitate cu EN 50470-3 (sub-meter) - MID conformitate cu EN 62052 (sub-meter)  
grad de protectie IP Panou frontal IP40 conformitate cu SR EN 60529 - Body IP20 conformitate cu SR EN 60529  
grad de poluare 2  
umiditate relativa 5...95 % la 50 °C  
temperatura de utilizare -25...55 °C - MID - -25...60 °C - NMI - -25...60 °C - IEC  
temperatura de depozitare -40...85 °C  
altitudine de functionare < 2000 m  
culoare Alb  
module de 9 mm 14  
latime 126 mm  
inaltime 103,2 mm  
adancime 69,3 mm  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 1.765,20 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iem3355-contor-energie-125-a-modbus-1-digital-i-1-digital-98615>