



## **SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 3-POLI - 60° - 115 A - MONTAJ CU SURUBURI**

gama de produse Harmony K

tip produs sau componenta Comutator cu came complet

nume componenta K115

[Ith] curent termic conventional in aer liber 115 A

locatie de montare Fata

mod de fixare 4 orificii

tipul capului comutatorului cu came Cu placa frontala 88 x 88 mm

tip de operator Negru maner

blocare cu lacat pentru maner rotativ Fara

prezentarea legendei Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj

functie de comutare cam Comutator

revenire Fara

pozitie decuplata Fara pozitie Oprit

descriere poli 3P

pozitii de comutare Stanga: 330° - Dreapta: 30°

grad de protectie IP IP40 conformitate cu IEC 529 - IP40 conformitate cu NF C 20-010

unghi de comutatie 30 °

[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN 60947-1 - 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

putere nominala de functionare in W 13000 W AC-3, 380/440 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 -

15000 W AC-23A, 220/240 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 - 15000 W AC-3, 220/240 V 3 faze

conformitate cu SR EN 60947-3 - 22000 W AC-23A, 380/440 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 -

30000 W AC-23A, 220/240 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 - 30000 W AC-3, 380/440 V 3 faze

conformitate cu SR EN 60947-3 - 30000 W AC-3, 660/690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 - 3700

W AC-3, 110 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 - 45000 W AC-23A, 380/440 V 3 faze conformitate

cu SR EN 60947-3 - 5500 W AC-23A, 110 V 1 faza conformitate cu SR EN 60947-3 - 65000 W AC-23A,

660/690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3 - 7500 W AC-3, 220/240 V 1 faza conformitate cu SR EN

60947-3

curent nominal [Ie] 100 A AC-21A conformitate cu SR EN 60947-3

curent de scurtcircuit 15000 A

protectie la scurtcircuit 125 A cartus fuzibil, tip gG

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN 947-1 - 6 kV conformitate cu IEC 947-1

operare contacte Decuplare lenta

deschidere pozitiva Cu

conexiune electrica Terminale captive cu surub flexibil, capacitate de prindere: 1 x 25 mm<sup>2</sup> - Terminale captive cu surub solid, capacitate de prindere: 1 x 35 mm<sup>2</sup>

cuplu de strangere 2,5 N.m

capacitatea de comutare in mA 100000 mA c.c. la 140 V 3 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) -

100000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 100000 mA c.c. la 48 V 1 contacte

pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 100000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) -

100000 mA c.c. la 70 V 3 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 100000 mA c.c. la 95 V 2 contacte

pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 115000 mA c.c. la 24 V 1 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) -

115000 mA c.c. la 48 V 2 contacte pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 115000 mA c.c. la 70 V 3 contacte

pentru rezistiv sarcina (T = 1 ms) - 33000 mA c.c. la 30 V 1 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) -

33000 mA c.c. la 60 V 2 contacte pentru inductiv sarcina (T = 50 ms) - 33000 mA c.c. la 90 V 3 contacte

pentru inductiv sarcina (T = 50 ms)

durabilitate mecanica 300000 cic

CAD latime globala 88 mm

CAD inaltime globala 88 mm

CAD adancime globala 154 mm

greutate produs 0,645 kg

standarde SR EN 60947-3

certificari produs CULus 120 V 5 CP 1 faza - CULus 240 V 10 CP 1 faza - CULus 240 V 20 CP 3 faze -

CULus 480 V 30 CP 3 faze

tratament protector TC

temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536 - Class II conformitate cu NF C 20-030

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 1.267,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-3-poli-600-115-a-montaj-cu-suruburi-98734>