



**SCHNEIDER LAMPA PILOT ROTUNDA Ø 22 - GALBENA - BAZA BA 9S - = 250 V -  
CONECT. FASTON**

gama de produse Harmony XB7  
tip produs sau componenta Lampa pilot  
nume scurt al dispozitivului XB7  
diametrul de montaj 22 mm  
vanzare in cantitate indivizibila 10  
informatii suplimentare operator Cu lentila simpla  
sursa de lumina Incandescent (bec neinclus)  
prezentare dispozitiv Monolithic product  
inaltime 29 mm  
latime 29 mm  
adancime 54 mm  
descriere borne ISO nr. 1 (X1-X2)PL  
greutate produs 0,018 kg  
categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 60536  
montare dispozitiv Gaura de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
centru de fixare  $\geq 30 \times 40$  mm (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm -  $\geq 30 \times 40$  mm (suport panou)  
plastic - grosime: 2...6 mm  
mod de fixare Piulita de fixare sub cap 2...2,4 N.m  
forma a capului unitatii de semnalizare Rotund  
culoare capac/operator sau lentila Galben  
conexiuni - borne Conectori Faston 1 x 6.35 mm conformitate cu EN/IEC 60947-1 - Conectori Faston 2 x 2.8  
mm conformitate cu EN/IEC 60947-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu EN/IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu EN/IEC 60947-1  
tip semnalizare Stabil  
baza bec BA 9s

alimentare bloc de lumini Direct

[Us] tensiune de alimentare nominala tratament protector TH

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -25...55 °C

grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatele in fata) - IP54 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)

grad de protectie NEMA NEMA 12

standarde CSA C22.2 No 15 - SR EN 60947-5-1 - UL 508 - EN/IEC 60947-1 - JIS C8201-5-1 - JIS C8201-1

rezistenta la vibratii 5 gn (f= 2...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27

compatibilitate electromagnetica Disturbing field emissionclasa B conformitate cu EN 55011

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 16,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-pilot-rotunda-oe-22-galbena-baza-ba-9s-250-v-conect-faston-98850>