



## SCHNEIDER CUTIE SUSPENDATA XAC-D - 1 BUTON BIDIRECTIONAL

gama de produse Harmony XAC

tip produs sau componenta Post de cda suspendat

nume scurt al dispozitivului XACD

tip post de cda Dublu izolat

matel carcasa Polipropilena

tip de control Intuitiv

tip circuit electric Circuit electric

tip carcasa Complet pregatit pentru utilizare

aplicatie post de cda Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza

tip demaror Inversare

compozitie post de cda 1 buton bidirectional

tip buton de cda Buton pentru prima directie bipolar creste, incet slow - Buton pentru a doua directie bipolar scadere, incet

compatibilitate produs XEDS2111 pentru functionare inversa

blocare mecanica Cu blocare mecanica

culoare post de cda Galben

conexiuni - borne Borne cu surub, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> cu sau fara pini terminali - Borne cu surub, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu sau fara pini terminali

standarde UL 508 - EN/IEC 60204-32 - SR EN 60947-5-1 - CSA C22.2 No 15

tratament protector TH

temperatura ambianta pentru utilizare -25...70 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

rezistenta la vibratii 15 gn (f= 10...500 Hz) conformitate cu IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de supratensiune Class II conformitate cu IEC 61140

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK IK08 conformitate cu EN 50102

durabilitate mecanica 3000000 cic  
intrare pentru cablu Manson de cauciuc, cu intrare in trepte 7...18 mm  
[Ithe] curent termic conventional 16 A  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1  
operare contacte Salt al curentului de iesire  
forta de actionare 28 N  
protectie la scurtcircuit 6 A protectie siguranta de cartus fuzibil tip aM  
putere nominala de functionare in W 1100 W AC-3 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A - 1100 W  
AC-4 la 400 V conformitate cu IEC 60947-3 anexa A  
durabilitate electrica 1000000 cic AC-3, 1100 W la 400 V, rata de functionare Regulamentul REACH  
Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia  
RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 956,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cutie-suspendata-xac-d-1-buton-bidirectional-98959>