



## SCHNEIDER POST DE CDA GOL PENTRU MEDII DIFICILE - 2 DECUPAJE

gama de produse Harmony XALG  
tip produs sau componenta Post de cda gol  
nume scurt al dispozitivului XALG  
destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare XB5 O 22 mm  
caracteristica de mediu Mediu aspru  
culoarea bazei carcasei Negru (RAL 9005)  
culoare a capacului Negru (RAL 9005)  
matel Poliamida ranforsata cu minerale  
intrare pentru cablu 2 predecupari pentru intrari de cablu ISO M20  
grad de protectie IP IP66 conformitate cu SR EN 60529 - IP67 conformitate cu SR EN 60529 - IP69 - IP69K  
stil de asamblare Pentru ansamblu client  
numar de decupari 2 decupaje 30 mm  
CAD latime globala 135 mm  
CAD inaltime globala 72 mm  
CAD adancime globala 65 mm  
greutate produs 0,28 kg  
rezistenta la spalare cu presiune inalta 10 mPA la 80 °C, distanta : 0.2 m  
tratament protector TH - TC  
temperatura de depozitare -40...70 °C  
temperatura ambienta pentru utilizare -25...70 °C  
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140  
grad de protectie IK IK05 conformitate cu EN 50102  
rezistenta la agenti chimici Rezistenta buna la acid lactic la 10 °C - Rezistenta buna la detergent la 60 °C -  
Nerezistent la acid formic (10 %) la 50 °C - Nerezistent la acid lactic la 90 °C - Rezistenta buna la amoniac -  
Rezistenta buna la benzen - Rezistenta buna la unt - Rezistenta buna la acid citric (10 %) - Rezistenta buna la  
amestecuri taioase - Rezistenta buna la etan - Rezistenta buna la etanol - Rezistenta buna la etilena -  
Rezistenta buna la acizi grasi - Rezistenta buna la alcoolii grasi - Rezistenta buna la lapte - Rezistenta buna la

unre si veselina - Rezistenta buna la uleiuri (vegetale, minerale) - Rezistenta buna la petrol - Rezistenta buna la acetona - Rezistenta buna la acid uric (20 %) - Rezistenta limitata la acid acetic (10 %) - Rezistenta limitata la acid boric - Nerezistent la peroxid de hidrogen (30 %) - Nerezistent la acid nitric (2 %)  
standarde SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 151,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/post-de-cda-gol-pentru-medii-dificile-2-decupaje-99023>