



### **SCHNEIDER POST CDA TURNAT PRIN PRES. - XAPM - Ø 22 - ALIAJ ZINC - 1 DESC.**

gama de produse Harmony XAP

tip produs sau componenta Post de cda gol, turnat prin presiune

nume scurt al dispozitivului XAPM

destinatie produs Pentru unitati de cda si semnalizare O 22 mm

dimensiune placa frontala produs 80 x 80 mm

adancime utila 74,5 mm

numar de decupaje 1 decupaj

culoarea bazei carcasei Albastru

culoare a capacului Albastru

matel Aliaj de Zinc

intrare pentru cablu 1 gaura cu obturator pentru presetupa, capacitate de prindere: 14 mm - 1 gaura fara

obturator pentru presetupa, capacitate de prindere: 14 mm

montare dispozitiv Ingropat

grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 - IP69 conformitate cu NF C 20-010 - IP69K

numar de coloane 1

greutate produs 0,605 kg

tratament protector TC

temperatura de depozitare -40...70 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -40...70 °C

categorie de supratensiune Class I conformitate cu IEC 60536 - Class I conformitate cu NF C 20-030

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 191,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/post-cda-turnat-prin-pres-xapm-oe-22-aliaj-zinc-1-desc-99084>