



## SCHNEIDER STATIE CDA - XAW-F - METAL - 1 ND - VERDE - START

gama de produse Harmony XAW  
tip produs sau componenta Post de cda complet  
nume scurt al dispozitivului XAWF  
aplicatie post de cda Functie de pornire  
matel Metal  
compozitie post de cda 1 buton ingropat, verde, revenire cu arc 1 NO  
culoarea bazei carcasei Negru  
culoare a capacului Negru  
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20  
latime 80 mm  
adancime 77 mm  
inaltime 80 mm  
marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65  
durabilitate mecanica 5000000 cic  
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG  
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C  
categorie de suprateniune I conformitate cu IEC 60536  
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529  
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008  
directivele 94/9/EC - ATEX directive  
zona cu praf Zona 21 - 22  
certificari produs INERIS 04ATEX0023X

Garantie 18 luni

Pret: 910,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/statie-cda-xaw-f-metal-1-nd-verde-start-99124>