



SCHNEIDER STATIE CDA - XAW-F - METAL - 1 NI -ROSU - START

gama de produse Harmony XAW
tip produs sau componenta Post de cda complet
nume scurt al dispozitivului XAWF
aplicatie post de cda Functie de oprire
matel Metal
compozitie post de cda 1 buton ingropat, rosu, revenire cu arc 1 NC
culoarea bazei carcasei Negru
culoarea a capacului Negru
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20
latime 80 mm
adancime 77 mm
inaltime 80 mm
marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65
durabilitate mecanica 5000000 cic
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C
categorie de supratensiune I conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008
directivele 94/9/EC - ATEX directive
zona cu praf Zona 21 - 22
certificari produs INERIS 04ATEX0023X

Garantie 18 luni

Pret: 1.407,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/statie-cda-xaw-f-metal-1-ni-rosu-start-99125>