



SCHNEIDER STATIE CDA - XAW-G - PLASTIC - 1 ND - VERDE - TREI FUNCTII

gama de produse Harmony XAW
tip produs sau componenta Post de cda complet
nume scurt al dispozitivului XAWG
aplicatie post de cda Trei functii
matel Glass fibre reinforced
compozitie post de cda 1 butoningropat, verde, revenire cu arc 1 NO - 1 butoningropat, rosu, revenire cu arc
1 NC - 1 butoningropat, negru, revenire cu arc 1 NO
culoarea bazei carcasi Negru
culoare a capacului Negru
intrare pentru cablu 1 intrare pentru presetupa ISO M20
latime 85 mm
adancime 70 mm
inaltime 226 mm
marcaj Ex tb IIIC T85°C Db IP65
durabilitate mecanica 5000000 cic
protectie la scurtcircuit 10 A cartus fuzibil tip gG
[Ie] curent nominal de utilizare 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 6 A la 120
V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN
60947-5-1 - 0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 0,55 A la 125 V, DC-13,
Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1 - 1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
temperatura ambianta pentru utilizare -20...60 °C
categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60536
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529
standarde EN 60079-0:2009 - EN 60079-31:2009 - EN 60947-5-4 - EN 61000-6-2 - EN/IEC 60947-1 - SR
EN 60947-5-1 - IEC 60079-0:2007 - IEC 60079-31:2008 - EN 60947-5-5 - EN/ISO 13850
directivele 94/9/EC - ATEX directive
zona cu praf Zona 21 - 22

certificari produs INERIS 04ATEX0023X

Garantie 18 luni

Pret: 1.849,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/statie-cda-xaw-g-plastic-1-nd-verde-trei-functii-99137>