



SCHNEIDER TURN LUMINOS 100MM ROGBC

gama de produse Harmony XVC1

tip produs sau componenta Coloana luminoasa monobloc complet precablata

unitate tip far sau baterie de indicatoare 5 unitati luminoase

semnalizare sonora Fara

diametrul de montaj 100 mm

nume componenta XVC

sursa de lumina LED permanent sau intermitent rosu - LED permanent sau intermitent portocaliu - LED permanent sau intermitent verde - LED permanent sau intermitent albastru - LED permanent sau intermitent clar

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V

tip circuit de alimentare C.c.

matel Policarbonat unitate iluminata - ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) unitate de baza - PBT + ABS (UL94-V0) capac superior

montare produs On base

sectiune cablu 0,33 mm² - 0,83 mm²

sonda AWG AWG 22 - AWG 18

lungime cablu 500 mm

marcaj CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 0,8 kV

curentul consumat 500 mA

frecventa intermitenta 0,7...3 Hz

greutate produs 1,5 kg

inaltime 528 mm

standarde EN/IEC 61000-6-2 - EN/IEC 61000-6-4 - EN/IEC 61000-6-3

certificari produs UL

tratament protector TC

temperatura de depozitare -35...70 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -30...50 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu EN/IEC 61140
grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garantie 18 luni
Pret: 2.881,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turn-luminos-100mm-rogb-99400>