



### SCHNEIDER TURN LUMINOS 100 MM R, 100-240VAC

gama de produse Harmony XVC1

tip produs sau componenta Coloana luminoasa monobloc complet precablata

unitate tip far sau baterie de indicatoare 1 unitate luminoasa

semnalizare sonora Fara

diametrul de montaj 100 mm

nume componenta XVC

sursa de lumina LED permanent sau intermitent rosu

[Us] tensiune de alimentare nominala 100...240 V

tip circuit de alimentare C.a.

matel Policarbonat unitate iluminata - ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) unitate de baza - PBT + ABS

(UL94-V0) capac superior

montare produs On base

sectiune cablu 0,33 mm<sup>2</sup> - 0,83 mm<sup>2</sup>

sonda AWG AWG 18 - AWG 22

lungime cablu 500 mm

marcaj CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV

curentul consumat 75 mA

frecventa intermitenta 0,7...3 Hz

greutate produs 1 kg

inaltime 216 mm

standarde SR EN 60947-5-1 - EN/IEC 60947-1

certificari produs UL

tratament protector TC

temperatura de depozitare -35...70 °C

temperatura ambienta pentru utilizare -30...50 °C

clasa de protectie la electrocutare Clasa I conformitate cu EN/IEC 61140

grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60529  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Conform REACH fara SVHC Da  
Directiva RoHS UE Not applicable, out of EU RoHS legal scope  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
Garantie 18 luni  
Pret: 1.422,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turn-luminos-100-mm-r-100-240vac-99402>