



## **SCHNEIDER BALIZA LUMINOASA Ø 45 MM - INTERMITENT - VERDE - IP40 - 24 V**

gama de produse Harmony XVD Optimum

tip produs sau componenta Girofar miniatural complet

unitate de tip coloana/baliza luminoasa Unitate de baza fixare directa - Unitate iluminata

tip semnalizare Intermitent

diametrul de montaj 45 mm

nume componenta XVDLS

matel Poliamida armata cu fibra de sticla unitate de baza - Policarbonat unitate iluminata

sursa de lumina Tub flash cu descarcare integrala, verde

tip bec Tub cu descarcare intermitenta

[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.

conexiuni - borne Borne cu surub, certificari produs CSA - UL

standarde SR EN 60947-5-1

tratament protector TC

temperatura de utilizare -10...50 °C

temperatura de depozitare -40...70 °C

clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 60536

grad de protectie IP IP40 conformitate cu SR EN 60529

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a

deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 826,56 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/baliza-luminoasa-oe-45-mm-intermitent-verde-ip40-24-v-99415>