



SCHNEIDER GIROFAR PRECABLAT Ø 84 MM FARA BUZZER - ROSU - 24 V

gama de produse Harmony XVR
tip produs sau componenta Girofar precablat
semnalizare sonora Fara
nume scurt al dispozitivului XVR
diametrul de montaj 84 mm
grad de protectie IP IP65 conformitate cu SR EN 60529 (cu accesorii) - IP23 conformitate cu SR EN 60529
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.a./c.c.
sursa de lumina LED cu luminozitate ridicata, rosu
matel ABS (nitril acrilic butadiena - stirena) parte a corpului - PC glob
CAD latime globala 84 mm
CAD adancime globala 84 mm
greutate produs 0,3 kg
marcaj CE
montare produs Cu 3 suruburi M4
limitele tensiunii de alimentare 19...30 V c.c. - 21,6...26,4 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 0,8 kV
curentul consumat 125 mA
frecventa intermitenta 2,3 Hz
capacitate conexiune de prindere 0.83 mm²
sonda AWG AWG 18
lungime cablu 500 mm
standarde EN 61000-6-4 - EN 61000-6-2
certificari produs UL
tratament protector TC
temperatura de depozitare -35...70 °C
temperatura ambienta pentru utilizare -10...50 °C
clasa de protectie la electrocutare Clasa II conformitate cu IEC 61140

Stare oferta sustenabila Produs Green Premium

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata

Garantie 18 luni

Pret: 603,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/girotar-precablat-oe-84-mm-fara-buzzer-rosu-24-v-99564>