



## **SCHNEIDER ACTI 9 - BARE COLECTOARE TIP PIEPTENE - 1L+N - 48 MODULE - 80A**

gama Acti 9

tip produs sau componenta Pieptene

categorie de accesorii/piese separate Accesoriu de conectare

lines description 1L + N

Length in 18 mm modules 48

numar de cai 48 ways N + 1 L

poles configuration for 1 way 1 x 1P + N - 1 x 2P

pasul de conectare 9 mm

tipul conectorului dinte

distanța dintre cai 18 mm

marcaj N L

izolatie Insulated

prezentare dispozitiv Cuttable

[Ie] curent nominal de utilizare 80 A la 40 °C

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. Ph/N

[Ui] tensiune nominala de izolatie 440 V c.a. conformitate cu IEC 61439-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV

mod de montare Orizontal

locatie de montare Sus pornit terminal tunels

module de 9 mm 96

latime 864 mm

culoare Gri deschis (RAL 7035)

compatibilitate gama Acti 9 DT40 - Acti 9 DT40 Vigi - Acti 9 iDPN - Acti 9 iDPN Vigi - Acti 9 IDc - Acti 9

ITG40 - Multi 9 N40 Vigi N40 Vigi - Vigi TG40 - Acti 9 iDPN N Arc - Acti 9 iARC DPNN - Multi 9 N40

standarde EN/IEC 60439-1 - IEC 60947-7

rezistenta la foc 960 °C 30 s ) conformitate cu IEC 60695-2-1

grad de poluare 3 conformitate cu IEC 60947-7

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Conform REACH fara SVHC Da

Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE

Fara metale grele toxice Da

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS )

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 226,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti-9-bare-colectoare-tip-pieptene-11-n-inclinare-9-mm-48-module-80a-99615>