



## SCHNEIDER ACTI 9 IC100KP+ 2C (1 - 99000 LUX) SMART PROGRAMMABLE TWILIGHT SWITCH

range of product Acti 9

nume produs Acti 9 IC

tip produs sau componenta Intreruptor crepuscular cu temporizare

nume scurt al dispozitivului IC100kp+

domeniul de aplicare al aparatului Building

echipament livrat twilight sensor outdoor

tip de sarcina lampa cu incandescenta 2600 W - lampa cu halogen 2600 W - tub fluorescent necorectat 2300

VA - sel-compensated fluorescent tube 2300 VA - parallel compensated fluorescent lamp 730 VA (80 µF) -

lampa fluorescenta compacta 170 W - < 2 W lampa LED 30 W - > 2 W lampa LED 200 W

limba Engleza - - Russian - Spaniola - na - Olandeza - Daneza - n - Maghiara - Slovene - Portugheza -

Germana - Ra - Poloneza - Suedeza - Norwegian - Finlandeza - Czech

numar de canale 2

maximum power consumption in W 0,8 W standby

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz

curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1

curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC

clasa de izolatie electrica Clasa II

tip de iesire Dry contact

precizie +/- 0.25 s/day 25 °C

tip si compozitie contacte I/D

numar maxim de comutari 84

functie disponibila External input for override - Holiday schedules - Automatic winter/summer time

changeover - Time limited or permanent deactivation of on/off function - Switch preselection

tip de control By brightness detection - By time schedule

tip buton cda 4 push-buttons

tip afisaj LCD retro-iluminat

informatii afisate Operating time counter (per channel) - Timp - Zi - Output contact status - Current program  
time delay range 0...59 min (on) - 0...59 min (off)  
timp rezerva 10 ani  
reglare intensitate luminoasa 1...99000 lux  
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm<sup>2</sup> borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> borne cu suruburi solid  
or flexible with sleeve  
suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715  
inaltime 92,6 mm  
latime 45 mm  
adancime 66,7 mm  
greutate produs 138 g  
categorii de supratensiune Class 3  
marcaj CE  
temperatura ambianta pentru utilizare -25...55 °C  
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C  
umiditate relativa 90 %, non-condensing  
grad de protectie IP IP20  
standarde EN 60669-2-1  
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium  
Regulamentul REACH Declaratia REACH  
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE  
Fara metale grele toxice Da  
Fara mercur Da  
Informatii privind scutirea de la RoHS Da  
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS  
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului  
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata  
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a  
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.  
Garantie 18 luni  
Pret: 1.275,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/acti-9-ic100kp-2c-1-99000-lux-smart-programmable-twilight-switch-99619>