



SCHNEIDER ACTI 9 IC ASTRO 1C SMART PROGRAMMABLE TWILIGHT SWITCH

nume produs Acti 9 IC

tip produs sau componenta Programmable astronomic twilight switch

nume scurt al dispozitivului IC Astro

numar de canale 1

limba Engleza - - Daneza - Olandeza - Turkish - Norwegian - Spaniola - Suedeza - Ra - Maghiara - Russian - Poloneza - Portugheza - Slovene - n - Germana - n - na

domeniul de aplicare al aparatului Building

maximum power consumption in W 0,5 W standby

curent maxim de comutatie 10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 - 16 A - 250 V c.a. pf = 1

curentul minim de comutare 10 mA 230 V c.a. - 100 mA 24 V AC/DC

[Ue] tensiune operationala nominala 230 V c.a. +10 % -15 % la 50/60 Hz

tip si compozitie contacte I/D

tip de control By calculation of sunrise/sunset times

tip buton cda 4 push-buttons

functie disponibila External input for override - Code lock function - Holiday schedules - Automatic winter/summer time changeover - On/off permanent switching - Sunrise/sunset time offset +/- 120 min - Position setting - Switch preselection

tip de sarcina Lampa cu incandescenta 2600 W - Lampa cu halogen 2600 W - Tub fluorescent necorectat 2300 VA - Sel-compensated fluorescent tube 2300 VA - Parallel compensated fluorescent lamp 730 VA - Lampa fluorescenta compacta 170 W - Lampa LED < 2 W 30 W - Lampa LED > 2 W 200 W

precizie +/- 0.25 s/day 25 °C

tip de iesire Dry contact

mod de operare Evening on, morning off - Evening off, morning on inactive - Only timer switch is active

numar maxim de comutari 84

timp rezerva 10 ani

tip afisaj LCD retro-iluminat

informatii afisate Timp - Operating time counter (per channel) - Switching behaviour - Zi

suport de montare TH35 sina DIN conformitate cu EN 60715
conexiuni - borne 2 x 0,5...2,5 mm² borne cu suruburi solid sau flexibil - 1 x 2,5 mm² borne cu suruburi solid
or flexible with sleeve
marcaj CE
clasa de izolatie electrica Clasa II
categorie de supratensiune Class 3
inaltime 92,6 mm
latime 45 mm
adancime 66,7 mm
greutate produs 115 g
standarde EN 60730-2-7:2010
temperatura ambianta pentru utilizare -30...55 °C
ambient air temp for storage/transportation -30...70 °C
grad de protectie IP IP20
umiditate relativa 90 %, non-condensing
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Informatii privind sfarsitul duratei de viata
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 600,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/acti-9-ic-astro-1c-smart-programmable-twilight-switch-99626>