



SCHNEIDER CONTACTOR CU SELECTOR MANUAL 25A 2P UC 230V UE 230VAC

range of product Acti 9
nume produs Acti 9 CT
tip produs sau componenta Contactor
nume scurt al dispozitivului CT
domeniul de aplicare al aparatului Control circuit
Poles 2P
[Ie] curent nominal de utilizare 25 A AC-7A - 8,5 A AC-7B
compozitie contact pol 2 NO
tip retea C.a.
categorie de utilizare AC-1 conformitate cu SR EN 60947-4
tip de control Cda de la distanta si manuala
tensiune circuit de cda 230 V c.a. 50 Hz
frecventa retea 50/60 Hz
[Ue] tensiune operationala nominala 250 V c.a. 50 Hz
putere maxima 3 W la 250 V c.a.
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 2,5 kV
tip semnal de control Cda metnuta
frecventa de comutare 100 switching operations/day
semnalizare locala Indicator color
puterea consumata la mentinere in VA 3,8 VA
varf de putere in VA 15 VA
mod de montare Clipsabil
suport de montare Sina DIN simetrica, 35 mm
module de 9 mm 2
inaltime 90 mm
latime 18 mm

adancime 66 mm
greutate produs 120 g
culoare Alb
durabilitate mecanica 200000 cic
factor de incarcare 100 % 86400 s)
conexiuni - borne Circuit electric terminal tunels2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil - Circuit electric terminal
tunels1 cablu(ri) 6 mm² rigid - Circuit de cda terminal tunels2 cablu(ri) 2,5 mm² flexibil - Circuit de cda
terminal tunels2 cablu(ri) 1,5 mm² rigid
cuplu de strangere 0,8 N.m
lungimea de dezizolare a firului 10 mm
compatibilitate produs Fara auxiliar
Cod compatibilitate CT
standarde SR EN 61095 - SR EN 61095
certificari produs Aenor
nivel de zgomot 30 dB
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN
60529
grad de poluare 2
tropicalizare 2 conformitate cu SR EN 61095 - 2 conformitate cu SR EN 1095
umiditate relativa 95 % la 55 °C
altitudine de functionare 2000 m
temperatura ambianta pentru utilizare -5...60 °C
temperatura de depozitare -40...60 °C
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 216,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contactator-cu-selector-manual-25a-2p-uc-230v-ue-230vac-99723>