



## SCHNEIDER IID - PROTECTIE DIFERENTIALA - 4P - 63A - 500MA - TIP C.A

gama Acti 9  
nume produs Acti 9 IID  
tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)  
nume scurt al dispozitivului IID  
descriere poli 4P  
pozitie neutrului Stanga  
[In] curent nominal 63 A  
tip retea C.a.  
sensibilitate legatura de punere la pamant 500 mA  
temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Selectiv  
clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type AC  
locatia dispozitivului in sistem Iesire  
frecventa retea 50/60 Hz  
[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz  
releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune  
capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A - Im 1500 A  
curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA  
[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV  
indicator de pozitie contact Da  
tip de control Comutare  
mod de montare Clipsabil  
suport de montare Sina DIN  
module de 9 mm 8  
inaltime 91 mm  
latime 72 mm  
adancime 73,5 mm

greutate produs 0,37 kg

culoare Alb

durabilitate mecanica 20000 cic

durabilitate electrica AC-1 15000 cic

descriere optiuni de blocare Padlocking device

conexiuni - borne Bornă simplă sus sau jos 1...35 mm<sup>2</sup> rigid - Bornă simplă sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexibil -

Bornă simplă sus sau jos 1...25 mm<sup>2</sup> flexibile with ferrule

lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare

cuplu de strângere 3,5 N.m sus sau jos

standarde EN/IEC 61008-1

grad de protecție IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN 60529

grad de poluare 3

compatibilitate electromagnetica 8/20 μs tinere la impuls, 3000 A conformitate cu EN/IEC 61008-1

temperatura de utilizare -5...60 °C

temperatura de depozitare -40...85 °C

Regulamentul REACH Declaratia REACH

Directiva RoHS UE Under investigation

Fara mercur Da

Informatii privind scutirea de la RoHS Da

Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind substantele in scop informativ.

Raport de mediu Profilul ambiental al produsului

Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie 18 luni

Pret: 578,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iid-protectie-diferentiala-4p-63a-500ma-tip-c-a-99891>