



SCHNEIDER IID - PROTECTIE DIFERENTIALA - 4P - 100A - 300MA - TIP A

gama Acti 9

nume produs Acti 9 IID

tip produs sau componenta Residual current circuit breaker (RCCB)

nume scurt al dispozitivului IID

descriere poli 4P

pozitie neutrului Stanga

[In] curent nominal 100 A

tip retea C.a.

sensibilitate legatura de punere la pamant 300 mA

temporizare protectie pentru scurgeri la pamant Selectiv

clasa de protectie pentru scurgeri la pamant Type A

locatia dispozitivului in sistem Iesire

frecventa retea 50/60 Hz

[Ue] tensiune operationala nominala 380...415 V c.a. 50/60 Hz

releu de declansare pentru curent rezidual Independent de tensiune

capacitatea de cuplare si capacitatea de rupere nominale Idm 1500 A - Im 1500 A

curent nominal conditional de scurtcircuit 10 kA

[Ui] tensiune nominala de izolatie 500 V c.a. 50/60 Hz

[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV

indicator de pozitie contact Da

tip de control Comutare

mod de montare Clipsabil

suport de montare Sina DIN

module de 9 mm 8

inaltime 91 mm

latime 72 mm

adancime 73,5 mm

greutate produs 0,37 kg
culoare Alb
durabilitate mecanica 20000 cic
durabilitate electrica AC-1 10000 cic
descriere optiuni de blocare Padlocking device
conexiuni - borne Bornă simplă sus sau jos 1...35 mm² rigid - Bornă simplă sus sau jos 1...25 mm² flexibil -
Bornă simplă sus sau jos 1...25 mm² flexibile with ferrule
lungimea de dezizolare a firului 14 mm pentru sus sau jos conectare
cuplu de strângere 3,5 N.m sus sau jos
standarde EN/IEC 61008-1
grad de protecție IP IP20 conformitate cu SR EN 60529 - IP40 (carcasa modulara) conformitate cu SR EN
60529
grad de poluare 3
compatibilitate electromagnetica 8/20 μs tinere la impuls, 3000 A conformitate cu EN/IEC 61008-1
temperatura de utilizare -25...60 °C
temperatura de depozitare -40...85 °C
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni
Pret: 1.209,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/iid-protectie-diferentiala-4p-100a-300ma-tip-a-99921>