



SCHNEIDER SINA DIN APC - UPS MONTAJ PANOU CU BATERIE TEMP. RIDICATA **500 VA 230 V**

Denumire model Sina DIN APC - UPS montaj panou cu baterie temp. ridicata 500 VA 230 V
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Ghid de instalare , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS
Timp de livrare standard De obicei in stoc

.....

- Capacitate putere de iesire 325 Wati / 500 VA
- Putere max. configurabila (wati) 325 Wati / 500 VA
- Tensiune nominala la iesire 230V
- Distorsiune tensiune de iesire Sub 5%
- Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 47 - 53 Hz pentru 50 Hz regim nominal , 57 - 63 Hz pentru 60 Hz regim nominal
- Alte tensiuni de iesire 220, 240V
- Linie interactiva
- Conexiuni de iesire (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup)
- Tensiune nominala de intrare 230V
- Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
- Conexiuni de intrare Cablu rigid 3 fire (1PH+N+G)
- Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 285 V
- Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 - 302V
- Alte tensiuni la intrare 220 , 240
- Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etan?ata, care nu necesita intretinere, cu electrolit suspendat: etans
- Module baterie incluse 1
- Battery Slots Empty 1
- Timp de reincarcare tipic 2 ora(ore)

Replacement Battery APCRBC136

Cantitate RBC™ 1

Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot

Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1

Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si indicatoare on line: Pe baterie:

Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina

Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina

Intrerupere de urgenta a alimentarii (EPO) Yes

Capacitate nominala supratensiune 540 Jouli

Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449

Inaltime maxima 148.0 mm

Latime maxima 362.0 mm

Adancime maxima 171.0 mm

Greutate neta 12.86 kg

Greutate de transport 13.32 kg

Inaltime transport 297.0 mm

Latime de transport 297.0 mm

Adancime transport 481.0 mm

Mediu de operare 0 - 50 °C

Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %

Inaltime de operare 0-3000 metri

Temperatura de depozitare -15 - 45 °C

Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %

Inaltime depozitare 0-15000 metri

Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB

Pierdere termica online 90.000 BTU/h

Clasa de protectie IP 20

Aprobari reglementare CE , VDE

Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire

RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate

Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita)

Pret: 3.521,15 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sina-din-apc-ups-montaj-panou-cu-baterie-temp-ridicata-500-va-230-v-99975>