



SCHNEIDER INTREERRUPT CIRC.MOTOR GZ1 - 3 COL. 3D - 0.25 - 0.40A - UNIT.
DECLANS.TERMO-MAGNET

gama EasyPact

nume produs EasyPact TVS

nume scurt al dispozitivului GZ1E

tip produs sau componenta Disjunctori

domeniul de aplicare al aparatului Motor

tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic

adevare pentru izolatia Da conformitate cu IEC 60947-1 appendix 7.1.6

culoare Gri (RAL 7011)

descriere poli 3P

tip retea C.a.

categorie de utilizare AC-3

frecventa retea 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

mod de montare Cu cleme - Cu suruburi

suport de montare Sina

pozitie de montare Orice pozitie

breaking capacity Icu \geq 100 kA la 230/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - Icu \geq 100

kA la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - Icu \geq 100 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2 - Icu \geq 100 kA la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 -

Icu \geq 100 kA la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominala de rupere in scurtcircuit in exploatare 100 % la 230/240 V c.a. 50/60 Hz

conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 400/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100

% la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2 - 100 % la 500 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu

SR EN 60947-2 - 100 % la 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

tip de control Buton

domeniul de reglare a protectiei termice 0,25...0,4 A

curent magnetic de declansare 5 A
[Ue] tensiune operationala nominala 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu SR EN 60947-2
disiparea energiei 2.5 W (pe pol)
durabilitate mecanica 100000 cic
durabilitate electrica 100000 cic pentru AC-3
maximum operating rate 25 cic/h
conexiuni - borne borne cu surub 2 1...6 mm² - rigiditate cablu: solid - borne cu surub 2 1,5...6 mm² -
rigiditate cablu: flexibil fara terminale de cablu - borne cu surub 2 1...4 mm² - rigiditate cablu: flexibil cu
pini
cuplu de strangere 1,7 N.m pornit borne cu surub
inaltime 89 mm
latime 44,5 mm
adancime 78 mm
greutate produs 0,26 kg
standarde SR EN 60947-4 - SR EN 60947-2
tratament protector TH
grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
temperatura de utilizare -20...60 °C
temperatura de depozitare -40...80 °C
rezistenta la foc 960 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
altitudinea de functionare 2000 m
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Directiva RoHS UE Under investigation
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Produs in afara domeniului de aplicare a RoHS . Declaratia privind
substantele in scop informativ.
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
WEEE In Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a
deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garantie 18 luni

Pret: 115,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/interrupt-circ-motor-gz1-3-col-3d-0-25-0-40a-unit-declans-thermo-magnet-99983>